

ELESHOT 御仕様書

1. 装置概要・特長

- ・本装置は、低価格、省スペースを追求した、ディスペンサユニットです。
- ・液ダレ防止用のバキューム機構（負圧制御）を搭載しています。
- ・バキュームは、電源スイッチをOFFにすると解除されます。そのため、使用しない時には、耳障りな吸入音がしません。
- ・吐出時間設定用タイマの操作は、デジスイッチ式のため、設定が容易です。また設定時間は、0.1～9.9秒（または0.01～9.99秒）まで行えます。（マイコン制御）
- ・マニュアルショット操作のスイッチ付きです。
- ・フットスイッチや外部装置等からのコントロールが可能です。

2. 仕様

外観サイズ	W160×D150×H90
吐出圧設定	0～0.8MPa(8Kgf/cm ²)
吐出圧表示	圧力計表示
吐出時間設定	0.1～9.9秒 デジタル設定 (または0.01～9.99秒)
動作モード	タイマ動作モード/連続吐出モード(2モードスイッチ切換)
外部入力スイッチ	無電圧 N.O接点
バキューム機構	可変バキューム発生機構 電源スイッチONにて作動(非塗布時に作動、塗布時は解除) 電源スイッチOFFにて解除
制御方法	自社開発CPUボードによる。
使用電源	AC100V(200V対応可)
使用空気圧	最大0.8MPa(8Kgf/cm ²)のクリーン/ドライエア

- ・上記使用以外にも、特注仕様で柔軟に対応いたします。お気軽に相談下さい。
- ・本仕様および価格、デザインは、1997年11月10日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

3. 価格

- ・定価：65,000円(税別)
- ・納期：受注後約1ヶ月



有限会社エレシン研究所

長野県駒ヶ根市赤穂 3464

TEL 0265-83-3488

Email: info@elechine.jp

ELECHINE